



MESNIL-CLINCHAMPS (CALVADOS)

Un C.A.T. chauffé au bois

Située dans le bocage virrois, à proximité de la forêt domaniale de Saint-Sever (1 500 hectares), le centre d'aide par le travail (CAT) de Mesnil-Clinchamps accueille une centaine de personnes handicapées. Les activités de l'établissement sont variées : conditionnement dans ses propres ateliers ou à l'extérieur, maraîchage et cultures sous serres, entretien des espaces verts, recyclage de palettes.

En 1986, le CAT s'est équipé d'une chaufferie bois à chargement manuel, dans le double objectif de **valoriser les déchets** issus de son activité de réparation/recyclage de palettes et d'atteindre **l'autosuffisance énergétique**. A l'occasion du remplacement de cet équipement, il a opté pour une chaufferie à alimentation automatique.



Le stockage des matières premières et du combustible bois

Des bois de rebuts pour chauffer les ateliers et les serres horticoles



Les serres chauffées au bois

En 1998, le CAT modernisait sa chaufferie en se dotant d'une chaudière de 1,1 MW, qui assure les besoins en chauffage de l'établissement dont les locaux se sont étendus. Les 3 500 m² d'ateliers sont maintenus à une température de consigne de 17-20 °C. Parallèlement, les serres horticoles destinées à la production de plantes à massif nécessitent des niveaux de température différents :

- 20-22 °C pour les 500 m² de serres chaudes,
- 15 °C pour les 500 m² de serres tempérées,
- maintien hors gel pour 1 000 m² de serres.



Le dessilage du combustible

La chaufferie comprend un silo d'alimentation enterré de 30 m³, équipé de racleurs qui acheminent le combustible vers un tapis. Le bois se déverse dans une trémie. L'introduction dans le foyer se fait par un piston-poussoir. Le silo-tampon est alimenté à partir d'un stockage de plain-pied contigu à la chaufferie. Le chargement est assuré par un tracteur équipé d'un godet, une fois par semaine durant les périodes les plus froides. L'exploitation, assurée en régie, mobilise en moyenne une personne deux heures par semaine.

Les gaz de combustion transitent par un multicyclone qui permet aisément de respecter les normes de rejets atmosphériques en vigueur. Dans un proche avenir, les cendres humides (15 tonnes par an) subiront un déferrailage avant d'enrichir un compost de déchets verts fabriqué par l'établissement.

Une production du combustible étalée sur l'année

L'atelier de recyclage du CAT effectue les réparations des palettes usagées en fonction de leur état de vétusté. Les palettes non récupérables sont stockées sur le site, puis broyées par des prestataires de services qui disposent de broyeurs mobiles de forte capacité (400 m³ de broyat par jour). Ces broyeurs sont équipés d'un déferrailleur captant 90 à 95 % des clous.

Trois à quatre campagnes de broyage par an, d'une durée d'un à deux jours, permettent de transformer l'intégralité des bois de rebut émanant des activités du Centre en plaquettes de bois fibreuses et sèches (1 500 m³ soit 420 tonnes par an). Le combustible obtenu présente un taux d'humidité moyen de 25 %. Il est stocké à l'abri (hangar de 100 m²) avant le chargement du silo.



Campagne de broyage des palettes

Descriptif technique

Besoins thermiques	1 400 MWh utiles/an
Taux de couverture bois	95 %
Équipement bois	Chaudière COMPTE de 1,1 MW
Stockage	Stockage de plain-pied 100 m ²
Alimentation	Echelle de racleurs + tapis + piston- poussoir
Combustible	Broyat de palettes
Humidité	25 %
Consommation	420 t/an de bois 5 t/an de propane
Réseau de distribution	300 m
Date de mise en service	1998

Partenaires

Maître d'ouvrage CAT "Le Bellaie"
14380 Mesnil-Clinchamps

Fournisseur matériel SA COMPTE R.
63220 Arlanc

Cette chaufferie est une réalisation du **plan bois-énergie et développement local** conduit par l'ADEME et le Conseil régional de Basse-Normandie, dont l'objectif est l'implantation d'une dizaine de chaufferies bois et de réseaux de chaleur consommant 30 000 tonnes de bois par an.

Impacts

- ▀ Recyclage énergétique de bois de rebut
- ▀ Économie d'énergie fossile : 120 tep*/an
- ▀ CO₂ évité : 280 t/an (en remplacement du propane autrefois consommé)

* tep : tonne équivalent pétrole

En bref

Le CAT de Mesnil-Clinchamps a choisi de privilégier le chauffage de ses ateliers et serres horticoles à partir des sous-produits ligneux de son atelier bois. Cette démarche d'autonomie énergétique a été un moyen de mobiliser les ressources humaines et naturelles de l'établissement et pourrait être reprise par tous les établissements qui ont des activités similaires.

Données économiques

Investissement	
Coût total (chaufferie et réseau)	150 k€ HT
Aides publiques :	
Conseil régional / ADEME	75 k€
Coût d'exploitation 2001	
Coût du broyage	6 € HT/t - 2,1 € HT/MWh
Prix moyen de l'énergie	19 € TTC/MWh utile